

EZMINI II

使用手冊 User Manual



目錄

中 文.....	3
■ 產品簡介.....	3
■ 規格表.....	4
■ 安裝說明.....	5
■ 燈號顯示.....	6

■ 產品簡介

品名 / 型號	EZMIMI II
支援平台	Windows 7/Vista/Win XP/2000/ME/98/NT4.0/CE; Linux; Mac
產品特色	<ul style="list-style-type: none"> -符合 PC/SC 標準並通過微軟認證 -可讀符合 ISO7816-1,2,3; T=0 and T=1 規格之卡片 -大小卡轉換裝置，獨家專利 -USB 介面(USB2.0 version - full speed),適用於筆記型電腦 -提供 API Library 及 Software Development Kit -電腦&網路使用安全控制 (Access Control),電子商務 (e-Commerce) 或會員管理機制(Royal program) -外型輕巧,方便商務性應用及攜帶 -可用於銀行公會規範的 WebATM 系統 -可用於內政部自然人憑證 -支援隨插即用功能 -多種顏色可供選擇
認證與標準	BSMI, FCC, CE, RoHS, EMV Level1, ISO7816 標準, VCCI, UL
       	

■ 規格表

尺寸	68.1mm(長) X 34.6mm(寬) X 9.7mm(高)
重量	約 14 公克
外殼材質	ABS
外加接線	USB A Type-MiniB 接線 ; 線長 50cm
LED 顯示燈	紅綠兩色顯示卡片讀取狀況
電源供應	使用 USB Port 本身之電源
插卡槽規格	可讀寫大 IC 卡 及 mini SAM /SIM 卡 (選項配件 : 輔助卡 1 片)
插卡槽種類/ 壽命	摩擦式 / 可插拔 100,000 次以上
卡片介面	可讀寫於符合 ISO7816-1,2,3 規範及 T=0, T=1 通訊協定之 CPU 卡 ; 可讀寫 4404 、 4418/28 、 4432/42 、 4406/36/5536 及 I ² C Memory 卡
與主機通訊介面	USB 介面 - 支援 USB2.0 (full speed)
支援驅動程式	Windows7 32/64 bit . Windows Vista 32/64 bit . Windows XP 32/64 bit . Windows 2000 . Windows ME . Windows 98 . Windows NT 4.0 . Linux . Mac
支援驅動程式標準	CCID, PC/SC WHQL
開發工具支援	提供 PC/SC 環境之 API 或 CT-API 供發展應用程式
國內外認證	符合 CNS, FCC Part15, 歐規 CE, EMV Level1, ISO7816 標準
使用環境	操作溫度 0 °C ~45 °C 儲存溫度 -35 °C ~70 °C

■ 安裝說明

步驟(1)：將 EZ MINI II 讀卡機插入電腦的 USB 連接埠上。

步驟(2)：將光碟片放入光碟機中，執行光碟片中之"Autorun.exe"程式。

步驟(3)：滑鼠點選"讀卡機型號"欄中"EZ MINI II - CCID"的驅動程式。

步驟(4)：完成驅動程式安裝，如果出現"您必須重新啟動電腦，以套用這些變更"。

對話盒時，請按"立刻重新開機"按鈕重新啟動系統

附註說明：系統重新啟動後，您可檢查"裝置管理員"內是否有該讀卡機，以確定是否
正確安裝

■ 燈號顯示

黃綠燈：代表讀卡機之電源供應狀態,亮時為已接上電源

紅燈：代表卡片已被重置(Reset),閃爍時代表正在讀寫 IC 卡